Pompe de Relevage 220v Pedrollo ZXm 1A/40 Eaux Chargées avec Flotteur 15 m3/h 0.6 kW

Référence : ZXM1A40

Pompe de relevage ZXm 1A/40 - Monophasé 220V - Eaux chargées

La **pompe à eaux usées PEDROLLO** est utilisée pour **l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement** d'eaux sales en usage domestique. Elle s'utilise comme pompe de relevage avec un débit maximal de 400l/min. La **pompe submersible avec flotteur intégré** dispose d'une hauteur d'aspiration minimum de 50mm. La **hauteur de refoulement maximale** de cette pompe à eau est de 10m et sa profondeur d'immersion maximale est de 5m.

Les avantages de la pompe de relevage eaux chargées ZXm 1A/40 :

- S'utilise pour **le drainage d'eaux chargées** dans le secteur domestique, pour l'évacuation d'eaux sales, y compris en présence de corps solide en suspension d'un Ø maxi de 40mm.
- Équipée d'un câble électrique de 5m avec prise normalisée.
- **Débit maximal de fonctionnement de 24 m3/h.**
- Pompe à eau chargée **simple d'installation** qui se distingue par sa fiabilité dans les installations fixes.

VOIR LE PRODUIT

VOIR LES CONSEILS

Caractéristiques	ZXM1A40
Type de produit	Pompe de relevage
Type d'eau	Eaux chargées, Eau de WC
Flotteur de niveau	À câble
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	15 m3/h
Débit maximum	24 m3/h
Puissance (kW)	0,6kW
Puissance (cv)	0,82cv
Intensité	4,5 A
Hauteur manométrique	2-8 HMT
Température maximum du liquide	40°C
Type de raccord	Femelle
Raccord de refoulement	1" 1/2 40x49
Profondeur d'immersion maximum	5m
Hauteur de refoulement maximum	10m
Hauteur	378mm
Largeur	164mm
Poids	13kg
Matière corps de pompe	Fonte
Protection thermique	Incorporée au bobinage
Pays de fabrication	Italie
Garantie	2 ans
Passage maxi	Ø40mm