

Station de relevage Pedrollo SAR 40 TOP 1 40L Eau de Pluie 220v
4.8 m3/h

Référence : CSAR40TOP1

Station de relevage SAR 40 TOP 1 - Monophasé 220V - Eaux claires & Eaux usées

Le **poste de relevage eaux claires PEDROLLO** est utilisé pour l'**évacuation, l'assèchement ou l'épuisement** d'eaux pluviales en usage domestique et/ou professionnel. La station s'utilise comme une pompe de relevage avec un débit maximal de 160l/min. La **station de relevage eaux pluviales avec flotteur intégré** dispose d'une cuve en polyéthylène haute densité et d'un clapet anti-retour sur colonne de refoulement. La **hauteur de refoulement maximale** de ce poste de relevage eaux usées est de 6m et son réservoir a une capacité de 40l.



Les avantages de la station de relevage eaux pluviales SAR 40 TOP 1:

- Installation **facile, silencieuse et sans odeurs**, posée à même le sol ou enterrée sous espace vert.
- Équipée d'un câble électrique de 5m avec prise normalisée, elle dispose également d'une **protection thermique incorporée** qui la protège en cas d'utilisation non conforme.
- **Débit maximal de fonctionnement de 9,6 m3/h.**
- Station pour le relevage d'eau de pluie **se situant en contre bas de l'égout. Dispose d'une électropompe avec interrupteur à flotteur.**



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

CSAR40TOP1

Type de produit	Station de relevage
Type d'eau	Eaux claires, Eaux usées
Flotteur de niveau	À câble
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	4,8 m3/h
Débit maximum	9,6 m3/h
Puissance (kW)	0,25kW
Puissance (cv)	0,34cv
Intensité	1,5 A
Hauteur manométrique	3-16 HMT
Température maximum du liquide	40°C
Type de raccord	Mâle
Raccord de refoulement	1"1/4 33x42
Hauteur de refoulement maximum	6m
Hauteur	410mm
Largeur	410mm
Profondeur	310mm
Poids	31kg
Matière corps de pompe	Technopolymère
Protection thermique	Incorporée au bobinage
Pays de fabrication	Italie
Garantie	2 ans
Passage maxi	Ø10mm