

Pompe Immersée Eau de Pluie PEDROLLO 1.5kW - UPM-2/6-GE 2.7 m3/h à 8 bars Monophasé Flotteur Intégré

Référence : UPM26GE

Electropompe immergée eau de pluie Pedrollo UPM 2/6 GE

Cette **pompe immergée pour liquides propres, cuve eau de pluie ou bassins**, est idéale pour la **récupération d'eau de pluie**, le stockage et la distribution de l'eau en usage domestique à destination de l'arrosage de jardin ou cultures.

Elle convient également en **surpression domestique** en étant raccordée à un **réservoir vessie**.

La conception de cette pompe permet d'éviter les problèmes d'amorçage, et si elle est couplée à un réservoir surpresseur, cela diminuera la fréquence d'arrêt et de démarrage.

Avantages de la pompe immergée UPM26GE en Inox 304 anti corrosion :

- Son fonctionnement immergé est silencieux et les risques de gel réduits.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 97m et débit jusqu'à 4,8 m3/h
- Équipée d'un moteur Monophasé 220V refroidi par l'eau pompée, classe d'isolement F, IP68 est conçu avec un roulement à billes graissées à vie pour garantir un silence et une durée de vie optimale.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

UPM26GE

Type de produit	Pompe pour puits
Diamètre pompe	135mm
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	Flotteur à boule
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	2,7 m3/h
Débit maximum	4,8 m3/h
Hauteur manométrique nominale	80m
Hauteur manométrique maximum	97m
Puissance (kW)	1,5kW
Puissance (cv)	2,04cv
Intensité	8,8 A
Température maximum du liquide	40°C
Raccord de refoulement	1"1/4
Matière de la turbine	Noryl
Matière corps de pompe	Inox 304
Indice de protection	IPX8
Garantie	2 ans