Pompe Immergée Monophasé 220V 3" PEDROLLO 1.1kW 3SRm-2/41 1.8 m3/h à 13.3 bars

Référence : 3SRM241

Electropompe immergée de forage Pedrollo 3SRM 2/41 multicellulaire

Cette **pompe immergée de forage Ø 3"** avec moteur immergé est idéale pour **liquides propres** et le pompage en forage 3" (76mm) avec une densité de sable maximum de 150g/m3.

Elle convient également en **surpression domestique** en étant raccordée à un **réservoir vessie** ou **réservoir galvanisé**.

Avantages de la pompe immergée 3" 3SRM241 en Inox AISI 304 anti corrosion :

- Pompe livrée avec le coffret de démarrage avec protection thermique en monophasé.
- Moteur à bain d'huile Pedrollo 3" en inox AISI 304 - 2900tr/min.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 150m et débit jusqu'à 3 m3/h
- Équipée d'un moteur Monophasé 220V refroidi par l'eau pompée, classe d'isolement F, IP68 est conçu avec un roulement à billes graissées à vie pour garantir un silence et une durée de vie optimale.

VOIR LE PRODUIT

VOIR LES CONSEILS

Caractéristiques	3SRM241
Type de produit	Pompe pour forage 3"
Diamètre pompe	3"
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	Sans flotteur
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	1,8 m3/h
Débit maximum	3 m3/h
Hauteur manométrique nominale	133m
Hauteur manométrique maximum	164m
Puissance (kW)	1,1kW
Puissance (cv)	1,5cv
Intensité	8 A
Température maximum du liquide	30°C
Raccord de refoulement	1"
Matière corps de pompe	Inox 304
Indice de protection	IP68
Garantie	2 ans