Pompe Immergée PEDROLLO CTOP-MT2 0.55kW 2.4 m3/h à 2.8 bars Monophasé automatique

Référence : CTOPMT2

Electropompe immergée Pedrollo CTOP MT2 multi Tech

Cette **pompe immergée pour liquides propres**, **arrosage des jardins et cultures**, relevage sur grandes hauteurs et récupération d'eau de pluie.

Le dispositif électronique intégré permet le démarrage et l'arrêt automatique de l'électropompe, à l'ouverture et fermeture du robinet, pas besoin de coupler la pompe à un surpresseur !

Avantages de la pompe immergée CTOPMT2 en Technopolymère 304 anti corrosion :

- Son fonctionnement immergé est **silencieux et les risques de gel réduits**.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 40m et débit jusqu'à 4,8 m3/h.
- Le moteur monophasé 220V équipé est **refroidi par l'eau pompée**, classe d'isolement F, IP68 et est conçu avec un roulement à billes graissées à vie pour **garantir un silence et une durée de vie optimale**.



VOIR LE PRODUIT

VOIR LES CONSEILS

Caractéristiques	CTOPMT2
Type de produit	Pompe pour puits
Diamètre pompe	178mm
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	Interrupteur à flotteur intégré
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	2,4 m3/h
Débit maximum	4,8 m3/h
Hauteur manométrique nominale	30m
Hauteur manométrique maximum	40m
Puissance (kW)	0,55kW
Puissance (cv)	0,75cv
Intensité	3,4 A
Température maximum du liquide	40°C
Raccord de refoulement	1''1/4
Matière de la turbine	Noryl
Matière corps de pompe	Technopolymère
Indice de protection	IPX8
Garantie	2 ans