

## Pompe Immersée Pour Puits PEDROLLO 0.55kW NKm-2/3-GE 2.7 m3/h à 4 bars Monophasé Flotteur intégré

Référence : NKM23GE

### Electropompe immergée eau de puits Pedrollo NKM 2/3 GE

Cette **pompe immergée pour liquides propres, cuve eau de pluie ou bassins**, est idéale pour la **récupération d'eau de pluie**, le stockage et la distribution de l'eau en usage domestique à destination de l'arrosage de jardin ou cultures.

Elle convient également en **surpression domestique** en étant raccordée à un **réservoir vessie**.

La conception de cette pompe permet d'éviter les problèmes d'amorçage, et si elle est couplée à un réservoir surpresseur, cela diminuera la fréquence d'arrêt et de démarrage.

#### Avantages de la pompe immergée NKM23GE en Inox 304 anti corrosion :

- Son fonctionnement immergé est silencieux et les risques de gel réduits.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 48,5m et débit jusqu'à 4,8 m3/h
- Équipée d'un moteur Monophasé 220V refroidi par l'eau pompée, classe d'isolement F, IP68 est conçu avec un roulement à billes graissées à vie pour garantir un silence et une durée de vie optimale.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

### Caractéristiques

### NKM23GE

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Type de produit                | Pompe pour puits |
| Diamètre pompe                 | 135mm            |
| Type d'eau                     | Eaux claires     |
| Flotteur de niveau             | Flotteur à boule |
| Type de moteur                 | Monophasé        |
| Tension d'alimentation         | 220V             |
| Débit nominal                  | 2,7 m3/h         |
| Débit maximum                  | 4,8 m3/h         |
| Hauteur manométrique nominale  | 40m              |
| Hauteur manométrique maximum   | 49m              |
| Puissance (kW)                 | 0,55kW           |
| Puissance (cv)                 | 0,75cv           |
| Intensité                      | 5,5 A            |
| Température maximum du liquide | 40°C             |
| Raccord de refoulement         | 1"1/4            |
| Matière de la turbine          | Noryl            |
| Matière corps de pompe         | Inox 304         |
| Indice de protection           | IPX8             |
| Garantie                       | 2 ans            |