

## Pompe Immersée Pour Puits PEDROLLO 1.1kW NKm-4/5-GE 3.6 m3/h à 5.5 bars Monophasé Flotteur intégré

Référence : NKM45GE

### Electropompe immergée eau de puits Pedrollo NKM 4/5 GE

Cette **pompe immergée pour liquides propres, cuve eau de pluie ou bassins**, est idéale pour la **récupération d'eau de pluie**, le stockage et la distribution de l'eau en usage domestique à destination de l'arrosage de jardin ou cultures.

Elle convient également en **surpression domestique** en étant raccordée à un **réservoir vessie**.

La conception de cette pompe permet d'éviter les problèmes d'amorçage, et si elle est couplée à un réservoir surpresseur, cela diminuera la fréquence d'arrêt et de démarrage.

#### Avantages de la pompe immergée NKM45GE en Inox 304 anti corrosion :

- Son fonctionnement immergé est silencieux et les risques de gel réduits.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 67m et débit jusqu'à 7,2 m3/h
- Équipée d'un moteur Monophasé 220V refroidi par l'eau pompée, classe d'isolement F, IP68 est conçu avec un roulement à billes graissées à vie pour garantir un silence et une durée de vie optimale.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

### Caractéristiques

### NKM45GE

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Type de produit                | Pompe pour puits |
| Diamètre pompe                 | 135mm            |
| Type d'eau                     | Eaux claires     |
| Flotteur de niveau             | Flotteur à boule |
| Type de moteur                 | Monophasé        |
| Tension d'alimentation         | 220V             |
| Débit nominal                  | 3,6 m3/h         |
| Débit maximum                  | 7,2 m3/h         |
| Hauteur manométrique nominale  | 55m              |
| Hauteur manométrique maximum   | 67m              |
| Puissance (kW)                 | 1,1kW            |
| Puissance (cv)                 | 1,5cv            |
| Intensité                      | 7,5 A            |
| Température maximum du liquide | 40°C             |
| Raccord de refoulement         | 1"1/4            |
| Matière de la turbine          | Noryl            |
| Matière corps de pompe         | Inox 304         |
| Indice de protection           | IPX8             |
| Garantie                       | 2 ans            |