

Pompe Immersée Triphasé 380V 4" Turbine Inox 1.5kW - 2.7 m3/h à 11 bars

Référence : 4CR22TX

Pompe submersible pour puits 4" multicellulaire

Cette **pompe immergée pour puits** issue d'une gamme de **pompes de qualité professionnelle** adaptée pour un usage journalier ou saisonnier intensif comme pour **l'alimentation en eau d'une maison, l'arrosage du potager**, l'arrosage d'une carrière équestre, **les stations de lavage de véhicule, l'alimentation d'une pompe à chaleur**, l'alimentation d'une exploitation agricole, maraichère, etc...

Elle convient également en **surpression domestique** en étant raccordée à un **réservoir vessie** ou **réservoir galvanisé**.

La conception de cette pompe permet d'éviter les problèmes d'amorçage, et si elle est couplée à un réservoir surpresseur, cela diminuera la fréquence d'arrêt et de démarrage.

Avantages de la pompe immergée 4CR22TX en Inox 304 anti corrosion :

- Son fonctionnement immergé est silencieux et les risques de gel réduits.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 123m et débit jusqu'à 4,2 m3/h
- Équipée d'un moteur Triphasé 380V refroidi par l'eau pompée, classe d'isolement F, IP68 est conçue avec un roulement à billes graissées à vie pour garantir un silence et une durée de vie optimale.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

4CR22TX

Type de produit	Pompe pour forage 4"
Diamètre pompe	4"
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	Sans flotteur
Type de moteur	Triphasé
Tension d'alimentation	380V
Débit nominal	2,7 m3/h
Débit maximum	4,2 m3/h
Hauteur manométrique nominale	105m
Hauteur manométrique maximum	140m
Puissance (kW)	1,5kW
Puissance (cv)	2,04cv
Intensité	3 A
Température maximum du liquide	30°C
Raccord de refoulement	1"1/4
Matière de la turbine	Inox
Matière corps de pompe	Inox 304
Indice de protection	IP68
Garantie	2 ans