



Pompe Calpeda GXRM9SG - Pompe de relevage eau de pluie sans flotteur - Inox 0.25kW 7.5m3/h 220V

Référence : GXRM9SG

Pompe vide cave sans flotteur - Pour eau de pluie


La pompe à eau de pluie CALPEDA GXRM est une pompe submersible utilisée pour l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement des eaux claires (eaux pluviales, eau de drainage, eaux souterraines) en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe vide cave avec un débit maximal de 170l/min. La pompe de relevage flotteur intégré dispose d'une aspiration des particules solides allant jusqu'à 10mm de diamètre. La hauteur de refoulement maximale de cette pompe eau de pluie est de 9m et sa profondeur d'immersion maximale est de 5m.



Les avantages de la pompe de relevage eau pluviale GXRM 9 SG:

- S'utilise pour l'irrigation à partir d'eaux claires ou le nettoyage et la vidange des locaux tels que les garages, caves, sous-sols et regards.
- Équipée d'un câble électrique de 5m avec prise normalisée, elle dispose d'une protection thermique incorporée qui la protège en cas d'utilisation non conforme.
- Débit maximal de fonctionnement de 10,2m3/h.
- Complètement étanche
- Pompe à eaux de pluie **prête à l'emploi et facile à transporter** grâce à son encombrement réduit et à sa poignée ergonomique.





VOIR LE PRODUIT

VOIR LES CONSEILS

| Caractéristiques | GXRM9SG |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de produit | Pompe de relevage |
| Type d'eau | Eaux claires |
| Flotteur de niveau | Sans |
| Type de moteur | Monophasé |
| Tension d'alimentation | 220V |
| Débit nominal | 7,5 m3/h |
| Débit maximum | 10,2 m3/h |
| Puissance (kW) | 0,25kW |
| Puissance (cv) | 0,34cv |
| Intensité | 2,5 A |
| Hauteur manométrique | 1,7-9 HMT |
| Température maximum du liquide | 50°C |
| Raccord de refoulement | 1"1/4 - 33/42 F |
| Profondeur d'immersion maximum | 5m |
| Hauteur de refoulement maximum | 9m |
| Hauteur | 265mm |
| Largeur | 176mm |
| Matière corps de pompe | Inox 304 |
| Protection thermique | Avec |
| Pays de fabrication | Italie |
| Garantie | 2 ans |
| Poids en kg | 5,2 kg |
| Marque | Calpeda |
| Passage maxi | Ø10mm |
| | |