



Pompe DAB Semisom265AUTV - Pompe d'évacuation eau chargée avec flotteur - 0.55kW 7.5m3/h mono

Référence: SEMISOM265AUTV

## Pompe de relevage SEMISOM 265 eaux chargées - Avec flotteur

La pompe vide cave dab est utilisée pour l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement des eaux chargées aussi appelées eaux noires en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe d'évacuation avec un débit maximal de 200l/min. La pompe vide cave flotteur intégré dispose d'une aspiration des particules solides allant jusqu'à 40mm. La hauteur de refoulement maximale de cette pompe eaux chargées est de 8m et sa profondeur d'immersion maximale est de 20m.



## Les avantages de la pompe d'évacuation eau chargée Semisom 265 AUTV:

- S'utilise sur des eaux chargées pour les inondations, le nettoyage et la vidange des locaux tels que les garages, caves, sous-sols et regards.
- Équipée d'un câble électrique de 10m, elle dispose d'une protection thermique incorporée qui la protège en cas d'utilisation non conforme.
- Débit maximal de fonctionnement de 12m3/h.
- Complètement étanche grâce à son double système d'étanchéité
- Pompe à eaux chargées **prête à l'emploi et facile à transporter** grâce à son encombrement réduit et à sa poignée ergonomique.



## **VOIR LES CONSEILS**

Caractéristiques	SEMISOM265AUTV
Type de produit	Pompe de relevage
Type d'eau	Eaux chargées
Flotteur de niveau	À câble
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	7,5 m3/h
Débit maximum	12 m3/h
Puissance (kW)	0,55kW
Puissance (cv)	0,75cv
Intensité	4,2 A
Hauteur manométrique	4-8 HMT
Température maximum du liquide	50°C
Raccord de refoulement	1"1/2 - 40/49 F
Profondeur d'immersion maximum	20m
Hauteur de refoulement maximum	8m
Hauteur	400mm
Largeur	162mm
Profondeur	230mm
Matière corps de pompe	Fonte
Protection thermique	Avec
Garantie	2 ans
Poids en kg	13,5 kg
Marque	DAB
Passage maxi	Ø40mm

