

Pompe de relevage Grundfos UNILIFTAP35B50061M - Pompe eaux chargées flotteur intégré - 1kW 10m<sup>3</sup>/h mono

Référence : UNILIFTAP35B50061M

## Pompe d'évacuation eau chargée - Avec flotteur

La **pompe vide cave Grundfos** est utilisée pour l'**évacuation, l'assèchement ou l'épuisement** d'eau chargée aussi appelée eau noire en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe vide cave avec un débit maximal de 266l/min. La **pompe submersible roue vortex flotteur intégré** dispose d'une aspiration des particules solides allant jusqu'à 35mm. La hauteur de refoulement maximale de cette pompe eaux chargées est de 10m et sa profondeur d'immersion maximale est de 10m.



La UNILIFT AP est une **pompe de relevage tout inox** qui peut fonctionner en fixe ou en mobile.

### Les avantages de la pompe de relevage eaux chargées UNILIFT AP35B 50.06 1M:

- S'utilise en prévention ou pour **les inondations, le nettoyage, l'irrigation le relevage et la vidange des locaux tels que les garages, caves, sous-sols, piscine et regards.**
- Équipée d'un câble électrique et d'une crépine à clipser, elle dispose d'une protection thermique incorporée qui la protège en cas d'utilisation non conforme.
- Débit maximal de fonctionnement de **16m<sup>3</sup>/h.**
- **Complètement étanche et fiabilité accrue** grâce à sa construction
- Pompe à eau chargée **prête à l'emploi et facile à transporter** grâce à son encombrement réduit et à sa poignée ergonomique.

[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

### Caractéristiques

### UNILIFTAP35B50061M

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Type de produit                | Pompe de relevage    |
| Type d'eau                     | Eaux chargées        |
| Flotteur de niveau             | À câble              |
| Type de moteur                 | Monophasé            |
| Tension d'alimentation         | 220V                 |
| Débit nominal                  | 10 m <sup>3</sup> /h |
| Débit maximum                  | 16 m <sup>3</sup> /h |
| Puissance (kW)                 | 1kW                  |
| Puissance (cv)                 | 1,36cv               |
| Intensité                      | 4,6 A                |
| Hauteur manométrique           | 2-10 HMT             |
| Température maximum du liquide | 40°C                 |
| Raccord de refoulement         | 2" - 50/60 F         |
| Profondeur d'immersion maximum | 10m                  |
| Hauteur de refoulement maximum | 10m                  |
| Hauteur                        | 376mm                |
| Largeur                        | 216mm                |
| Matière corps de pompe         | Inox 304             |
| Protection thermique           | Avec                 |
| Garantie                       | 2 ans                |
| Poids en kg                    | 10 kg                |
| Marque                         | Grundfos             |
| Passage maxi                   | Ø35mm                |