

Pompe de Relevage Pedrollo RX M1GM Eau de Pluie Flotteur Vertical mono 6 m3/h 0.25 kW

Référence : CRXM1GM

Pompe de relevage RX M1GM - Monophasé 220V - Eaux claires & Eaux usées

La **pompe à eau électrique PEDROLLO** est utilisée pour **l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement** d'eaux pluviales en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe de relevage avec un débit maximal de 160l/min. La **pompe vide cave flotteur intégré** dispose d'une hauteur d'aspiration minimum allant jusqu'à 14mm. La **hauteur de refoulement maximale** de cette pompe eau de pluie est de 7m et sa profondeur d'immersion maximale est de 10m.



Les avantages de la pompe de relevage eaux pluviales RX M1GM:

- S'utilise en prévention ou pour **les inondations, le nettoyage et la vidange des locaux tels que les garages, caves, sous-sols et regards.**
- Équipée d'un câble électrique de 10m avec prise normalisée "Schuko" ainsi qu'un raccord cannelé 2 pièces, elle dispose d'une **protection thermique incorporée** qui la protège en cas d'utilisation non conforme.
- **Débit maximal de fonctionnement de 9,6 m3/h.**
- Pompe à eau de pluie **prête à l'emploi et facile à transporter** grâce à son encombrement réduit et à sa poignée ergonomique.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

CRXM1GM

Type de produit	Pompe de relevage
Type d'eau	Eaux claires, Eaux usées
Flotteur de niveau	Vertical
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	6 m3/h
Débit maximum	9,6 m3/h
Puissance (kW)	0,25kW
Puissance (cv)	0,34cv
Intensité	1,5 A
Hauteur manométrique	2-8 HMT
Température maximum du liquide	40°C
Type de raccord	Femelle
Raccord de refoulement	1"1/4 33x42
Profondeur d'immersion maximum	10m
Hauteur de refoulement maximum	7m
Hauteur	270mm
Largeur	147mm
Poids	8kg
Matière corps de pompe	Inox 304
Protection thermique	Incorporée au bobinage
Pays de fabrication	Italie
Garantie	2 ans
Passage maxi	Ø10mm