Station de Relevage 250L Pedrollo SAR250TOP2 Vortex - 250L Anti-Retour 220V 6 m3/h

Référence : CSAR250TOPVCR

Kit de Relevage d'Eaux Usées et Eau de pluie Pedrollo SAR 250 TOP 2 Vortex avec Clapet Anti Retour

Le kit de relevage **Pedrollo** d' Eaux usées est la solution idéale pour l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement des eaux de pluie ou usées en usage domestique et professionnel. La station dispose d'une **pompe monophasée 220V** qui offre un débit maximal de **180 L/min** reliée à un **flotteur intégré** ainsi qu'à une **cuve en PEHD**.

Combinée avec le **clapet à boule 2" (50x60) anti-retour 2 voies**, votre système vous confèrera un **flux d'eau régulier** empêchant également les démarrages intempestifs de la pompe.

Avantages du Kit 250L avec Clapet anti retour :

- Installation **facile sur sol ou enterrée** pour un fonctionnement **silencieux** et sans odeurs.
- Équipée d'un câble électrique de avec **prise normalisée** pour une mise en route rapide.
- Station avec **protection thermique incorporée** pour une utilisation en toute sécurité.
- Débit maximal de fonctionnement de **10,8 m3/h** pour une évacuation efficace.
- Comprend une **électropompe** avec **interrupteur à flotteur intégré** pour un fonctionnement automatique.

Avec ce kit de relevage d'eaux chargées et son clapet anti retour, vous disposez de **tout ce dont vous avez besoin pour une installation pratique et fiable**.

VOIR LE PRODUIT

VOIR LES CONSEILS

Caractéristiques	CSAR250TOPVCR
Type de produit	Kit de relevage complet
Type d'eau	Eaux claires|Eaux usées
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	6 m3/h
Débit maximum	10,8 m3/h
Puissance (kW)	0,37kW
Puissance (cv)	0,5cv
Intensité	2 A
Hauteur manométrique	4-18 HMT
Température maximum du liquide	40°C
Raccord de refoulement	2" (50x60)
Hauteur de refoulement maximum	6m
Gamme	SAR 250 TOP 2 Vortex
Hauteur	715mm
Largeur	970mm
Profondeur	700mm
Matière corps de pompe	Technopolymère
Garantie	2 ans
Passage maxi	25mm
Référence pompe	Pedrollo TOP 2 Vortex